TAKEUCHI

RADLADER

TW 10

TECHNISCHE DATEN TW 10

TECHNISCHE DATEN		
Maschinengewicht	kg	5800
Bereifung		Dunlop 405/70 R 20 SP T9
Geräuschpegel dB(A)	LwA	101
Geräuschpegel dB(A)	LpA	75,0
Fahrbereich Schildkröte	km/h	0–6
Fahrbereich Hase	km/h	0–20
Pendelwinkel Achsen	Grad	10

MOTOR		
Typ		Deutz TCD 2.9 L4
Leistung ISO 14396	kW/PS	55,4/75,0
Drehzahl	U/min	2200
Hubraum	cm³	2900
Anzahl der Zylinder		4
Kühlwasser	l	15,0
Motoröl	l	8,0
Tankinhalt	l	110,0

HYDRAULIK		
Fahrantrieb		Hydrostatisch
Fördervolumen	cm³/U (MPa)	56,0 (44,0)
Hauptarbeitspumpe		Zahnradpumpe
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	76,0 (25,0)
Zusatzhydraulik	l/min (MPa)	76,0 (23,0)
Hydrauliktankinhalt	l	46,0

FRONT-LADEEINRICHTUNG (STANDARDSCHAUFEL)		
Inhalt (ISO 7546)	m³	1,0
Nutzlast in der Ladeschaufel	kg	1800
Hubkraft am Boden (ISO 14397-2)	N	61300
Reißkraft an der Schaufelschneide (ISO 14397-2)	N	60100
Kipplast gerade (ISO 14397-1)	kg	4370
Kipplast geknickt (ISO 14397-1)	kg	3860

STAPLEREINRICHTUNG		
Nutzlast gesamt Hub- und Lenkbereich	kg	2400
Nutzlast gesamt Hub- und Lenkbereich mit Zusatzgewicht	kg	2550
Nutzlast in Transportstellung*	kg	3100
Standardsicherheitsfaktor		1,25

Technische Änderungen vorbehalten.
* Mit Hinterachsgewichten.

ABMESSUNGEN STANDARDSCHAUFEL			
Gesamtlänge mit Schaufel	A	mm	5360
Radstand	B	mm	2220
Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	C	mm	1227
Gesamthöhe über Kabine	D	mm	2765
Bodenfreiheit unter Gelenkwelle	E	mm	460
Ausschüttweite bei max. Ausschütthöhe	F	mm	825
Auskippwinkel	G	Grad	45
Schürftiefe bei waagerechter Schaufel	H	mm	100
Rückkippwinkel	I	Grad	50
Ausschütthöhe bei 45° Ausschüttwinkel	J	mm	2625
Max. Höhe Schaufeldrehpunkt	K	mm	3370
Gesamtbreite	L	mm	1850
Wenderadius über Innenkante Reifen	M	mm	2155
Spurweite vorn und hinten	N	mm	1510
Breite Ladeschaufel	O	mm	1950
Wenderadius über Außenkante Standardschaufel	P	mm	4465

ABMESSUNGEN STAPLEREINRICHTUNG			
Gesamtlänge mit Staplereinrichtung	A	mm	5865
Radstand	B	mm	2220
Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	C	mm	1227
Gesamthöhe über Kabine	D	mm	2765
Bodenfreiheit unter Gelenkwelle	E	mm	460
Max. Reichweite am Boden	F	mm	775
Max. Reichweite	G	mm	1420
Reichweite bei max. Hubhöhe	H	mm	575
Einstechtiefe	I	mm	140
Höhe Gabelzinken bei max. Reichweite	J	mm	1420
Max. Staplerhöhe	K	mm	3150
Gesamtbreite	L	mm	1850
Wenderadius über Innenkante Reifen	M	mm	2155
Max. Breite Gabel	N	mm	1118
Spurweite vorn und hinten	O	mm	1510
Wenderadius über Außenkante Palettengabel	P	mm	4420






Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Ihr zuständiger Händler

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2–4 • 68307 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Fax: +49 (0) 621/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.wschaefer.de