TECHNISCHES DATENBLATT

1501f - Admi®Press 60

Gummi-Pressluftschlauch, gelb, besonders robuste, strapazierfähige Ausführung, geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien, Seele bedingt ölbeständig, Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig.
ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: SBR, schwarz, glatt
Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501f-013-40	13 x 5,0	40	20 / 60	150	0,460	MT	4006918372136
1501f-019-20	19 x 6,0	20	20 / 60	230	0,760	MT	4006918372204
1501f-019-40	19 x 6,0	40	20 / 60	230	0,760	MT	4006918372198
1501f-025-20	25 x 7,0	20	20 / 60	300	1,145	MT	4006918372266
1501f-025-40	25 x 7,0	40	20 / 60	300	1,145	MT	4006918372259
1501f-038-40	38 x 7,0	40	20 / 60	455	1,533	MT	4006918372983
1501f-050-40	50 x 8,0	40	20 / 60	600	1,791	MT	4006918372952
1501f-076-40	76 x 7,5	40	20 / 60	900	4,186	MT	4006918372761
1501f-019-20ke	19 x 6,0	20	BD 10	230	18,500	ST	4006918372457
1501f-019-40ke	19 x 6,0	40	BD 10	230	35,000	ST	4006918372495
1501f-025-20ke	25 x 7,0	20	BD 10	300	23,800	ST	4006918372426
1501f-025-40ke	25 x 7,0	40	BD 10	300	46,900	ST	4006918372440

Copyright © 2024
KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13a, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG