TECHNISCHES DATENBLATT

1501c - Admiral® Superpress

Gummi-Pressluftschlauch für Höchstleistungen, gewickelte, dorngeheizte Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien, für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, besonders robust, strapazierfähig, flexibel und drallfrei.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: NBR, schwarz, glatt
Decke: NBR, grün, stoffgemustert
Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser

Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501c-19-20	19 x 6,0	20	20 / 60	230	0,867	MT	4006918373195
1501c-19-40	19 x 6,0	40	20 / 60	230	0,827	MT	4006918373959
1501c-19-20ke	19 x 6,0	20	BD 10	230	18,040	ST	4006918373454
1501c-19-40ke	19 x 6,0	40	BD 10	230	33,760	ST	4006918373492

Copyright © 2024
KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13a, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG