CT601

BESONDERE MERKMALE

- Totmannschalter.
- Serienmäßiger & drehbarer Schutzring.
- Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstellschraube eingestellt werden.
- Verstellbarer Führungsgriff.

IHRE VORTEILE

- Mehr Sicherheit.
- Randgenaues Arbeiten möglich. Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches.
- Perfekt, variable Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung.
- Einfacher Transport.

CT601 MP

Art.-Nr.	70184629945
EAN Code 13	5450248439998

4PS | 2,9kW | BENZIN

Inklusive	Glättflügel und Glättteller
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung	2,9 kW (4 PS)
Motor	HONDA GX 120
Netzspannung	-
Sicherung / Generator	-
Glätttellerdurchmesser	600 mm
Schutzringdurchmesser	620 mm
Abstand zur Wand	10 mm
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	93 dB(A) / 81 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1.560 x 650 x 1.060 mm
Gewicht (ohne Flügel)	62 kg

CT601 ME

Art.-Nr.	70184629946
EAN Code 13	5450248440017

3PS | 2,2kW | 230V

Inklusive	Glättflügel und Glättteller
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung	2,2 kW (3 PS)
Motor	-
Netzspannung	230 V 1~
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Glätttellerdurchmesser	600 mm
Schutzringdurchmesser	620 mm
Abstand zur Wand	10 mm
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	91 dB(A) / 79 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1.560 x 650 x 1.060 mm
Gewicht (ohne Flügel)	65 kg

BESONDERHEITEN

TRANSPORTHAKEN

SERIENMÄSSIGER FÜHRUNGSRING

VERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF

ABSTAND ZUR WAND: 10 mm

ZUBEHÖR CT601

1



2

3

	ABMESSUNGEN L x B (mm)	BEFESTIGUNG/ AUFNAHME	BOHRUNGS-ABSTAND	Art.-Nr.	EAN Code 13
1 - Glättteller	Ø 600	Mechanisch	-	310004554	5450248089179
2 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	230 x 120	M6	100	310369479	5450248440185
3 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.)	-	-	-	310004551	5450248089063