Merkzettel (0)

0,00 €

OUR PRODUCTS

Schraubenschlüssel
Knarren und Steckschlüssel-Einsätze
Drehmomentschlüssel
Schraubendreher / Stiftschlüssel
Werkstatteinrichtung und Zubehör
Industrie / Schmiedewerkzeuge
Leborgne
Dachdeckerwerkzeuge
Ausbeulwerkzeuge
Meißel
Locheisensätze
Schröder
DURLACH
Bauwerkzeuge
Messen - Markieren - Transportieren
Stahlwinden
Zangen
Rohrwerkzeuge - Sägen
Raspeln, Feilen und Stechbeitel
Funkenfreie Werkzeuge
Trockenbauer - Gipser - Maler
Transport gipskartonplatten
Schleifen
Plattenheber: levpano
Befestigungsprofile
Gipskartonarbeiten
Positionieren und befestigen der platte
Verfugen
Transportbrett
Kellen
Beschichtungsmesser
Ergolame-klingen
Edelstahlkellen
Gipswerkzeuge
Malerpinsel und -rollen
Kleben von wänden und papieren
Maurer
Fassadenbauer
Estrichleger
Fliesenleger
Höhenzugang
Werkbänke, Böcke
Handhabungshilfe
Messen, markieren, schneiden
Multizweck-Werkzeuge
Persönliche Ausrüstung
Baustellensicherheit
Baureinigung
Holzarbeiten

English version

51300 PLATTENLIFT LEVPANO® I

Description

• VERWENDUNG: Positionierung von Gipskartonplatten. Horizontal bei bis zu 4,50 m. Vertikal und unter Dachschrägen bis 5,90 m. NEUE VERSION: Levpano Evolution. 4 Füße und 2 echte Plattformen, auf die man steigen kann. Plattformen für einen direkten Zugang zu den hohen Befestigungspunkten unter der Decke. EINZIGARTIG UND SICHER: Ein 2. unabhängiges Kabel übernimmt die Aufgabe im Falle eines Unfalls (patentiert). Tragen von Bauhelmen nicht erforderlich, ein vollkommen sicheres Arbeiten. Exklusives, patentiertes System- der sicherste Plattenheber auf dem Markt. HANDLICH: Clip&Go System: Loslassen bedeutet Sichern. Hebevorrichtung für Rechts- und Linkshänder. Geschützter Hebemechanismus. Hervorragender Halt und guter Schutz der Gipskartonplatte ungeachtet deren Abmessung dank der 2 Mittelarme, die mit Unterlegkeilen ausgestatten sind, und der beiden Teleskoparme. Sicherheitswinde befestigt am Bediengriff ermöglicht eine sehr gute Führung des Geräts.

Passt durch Türen von 0,73 m ohne Zusammenklappen des Untergestells. Schnelle Montage/Demontage. Geringer Platzbedarf. Einfacher Transport: 3 Einzelteile. 4 Räder, davon 2 ausgestattet mit Bremsen. QUALITÄT: Montage und Einzelkontrolle vor dem Versand. Qualitätskontrollen und Belastungstests. Entspricht der CE-Norm und der europäischen Richtlinie 2006/42/CE. Kontrolliert und zertifiziert durch eine akkreditierte Prüfstelle: SOCOTEC. Epoxidharzlackierung.

Verlegehöhe m / Installation hight m	Beladehöhe in waagerechter Position m / Loading height m	Platformhöhe m / Platform height m	Max. Belastung kg / Max. load kg	kg	G	Artikelnr.	VPE /	EAN Code
4,5	0,82	0,49	75 et 60 avec rallonge	52	5	513000	1	3479135130000

Legal footer - Terms - Contact us
Made by Maqprint and MOB