LEVPANO PLATTENLIFT
LEVPANO PLASTERBOARD LIFTER

PLATTENLIFT LEVPANO® I
PLASTERBOARD LIFTER – LEVPANO® I

MONDELIN

QUALITÄT
- Der LEVPANO Gipsplattenheber ist aus massivem Vierkant-Stahlrohr gefertigt und mit einem schwenkbaren Kopf für horizontale und vertikale Ausrichtungen in bis zu 4,5 m Höhe ausgestattet.
- Das integrierte Bremssystem verhindert einen Rücklauf der Spindel.
- Die Plattenfixierungen sind einfach und sicher in 3 Plattenbreiten einstellbar (600, 900 und 1200 mm). Zudem abklappbar, um ein einfaches Beladen zu garantieren.
- 2 Arbeitsplattformen für sicheren Stand, solide fixiert (83 x 25 cm).
- Patentiertes Schutzsystem mit 2 Seilen und Bremssystem mit einer Rückschlagssicherungswinde.
- Passend für jede Türöffnung bis 73 cm ohne Demontage.
- Leicht, einfach und schnell für den Transport zu zerlegen.
- **Neu:** Ausgestattet mit Clip&Go Schließsystem

QUALITY
- The LEVPANO plasterboard lifter is made of solid square steel tubing and equipped with a swivelling head for horizontal and vertical alignment up to a height of 4.5 m.
- The integrated brake system prevents the spindle returning.
- Adjustable for 3 board widths (600, 900 and 1200 mm) so that the fixing of boards is easy and safe. It is also hinged for easy loading.
- 2 work platforms for proper stability, firmly secured (83 x 25 cm).
- Patented protection system with 2 ropes and brake system with a non-return safety winch.
- Suitable for all door openings up to 73 cm without disassembly.
- Quick and easy to disassemble for transport.
- **New:** Equipped with Clip&Go locking system

Contrôlé par SOCOTEC

Platte: 0,60x2,50 m
Board: 0.60 mx2.50 m

Platte: 1,20x2,50 m
Board: 1.20 mx2.50 m

PLATTENLIFT LEVPANO® I
PLASTERBOARD LIFTER – LEVPANO® I

Entspricht CE und der europäischen Norm 2006 / 42 / CE.
Complies with the CE standard and the EU Directive 2006 / 42 / CE.

Verlegehöhe m / Installation hight m	Beladehöhe in waagerechter Position m / Loading height m	Platformhöhe m / Platform height m	Max. Belastung kg / Max. load kg	kg	Artikelnr.	
4,5	0,82	0,49	75	52	513000	1