TECHNISCHES DATENBLATT

1501m - Admi®Press FLAT M

Gummi-Pressluftschlauch, flach, schwarz, sehr robust und leicht, für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih. Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit. Öl-, benzin- und chemikalienbeständig. Alterungs-, ozon- und UV-beständig.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: NBR, schwarz, glatt
Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt
Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501m-19-20	19 x 2,5	20	20 / 60	230	0,160	MT	4006918375205
1501m-25-20	25 x 2,5	20	20 / 60		0,204	MT	4006918375267
1501m-19-10ke	19 x 2,5	10	BD 10		2,000	ST	4006918375915
1501m-19-20ke	19 x 2,5	20	BD 10		4,000	ST	4006918375199
1501m-25-10ke	25 x 2,5	10	BD 10		2,500	ST	4006918375816
1501m-25-20ke	25 x 2,5	20	BD 10		5,000	ST	4006918375250

Copyright © 2024
KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13a, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG