CT901 HP

- Hochwertiger Stahlschweißrahmen liefert der Maschine Robustheit und eine hohe Zuverlässigkeit.
- Totmanngriff für größtmögliche Anwendersicherheit.
- Serienmäßiger Schutzring schützt den Anwender vor unbeabsichtigten Verletzungen, während er eine gute Sicht ermöglicht.
- Hydraulisches Einstellen der Flügelwinkel ermöglicht eine perfekte Oberflächenbearbeitung.
- Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsgriff ermöglicht einfachen Transport und Lagerung der Maschine.

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184602675
EAN Code 13	5450248736394

6,5PS 4,8kW BENZIN

Inklusive	Nachbearbeitungsflügel
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung	4,8 kW (6,5 PS)
Motor	HONDA GX200
Netzspannung	-
Sicherung / Generator	-
Glätttellerdurchmesser	900 mm

Schutzringdurchmesser	950 mm
Abstand zur Wand	25 mm
Winkeleinstellung der Flügel	Hydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB(A) / 85 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1.980 x 950 x 1.060 mm
Gewicht (ohne Flügel)	81 kg

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

ROBUST UND VERLÄSSLICH

SICHERHEITS-TOTMANNGRIFF

SCHUTZRING

HYDRAULISCHES EINSTELLEN DER FLÜGEL

KLAPPBARER UND HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSGRIFF

ZUBEHÖR CT901 HP

	ABMESSUNGEN L x B (mm)	BEFESTIGUNG/ AUFNAHME	BOHRUNGS-ABSTAND	Art.-Nr.	EAN Code 13
1 - Glättteller	Ø 900	Mechanisch	-	310004546	5450248088967
2 - Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	355 x 250	Klemmbefestigung	-	310403131	5450248512547
3 - Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	355 x 150	M8	122	310403132	5450248512554
4 - Kombinationsglättflügel (Satz von 4)	330 x 200	M8	127	310004541	5450248088745
5 - Nachbearbeitungsglättflügel mit beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4)	330 x 150	M8	82-160	310004564	5450248090472
6 - Kombinationsglättflügel mit beweglicher Mutter im Langloch (Satz von 4)	330 x 200	M8	82-160	310004565	5450248090489
7 - Glättschuhe (1 Paar = 2 St.)	-	-	-	310004551	5450248089063