NEU

CS1-500

MERKMALE & VORTEILE

- Der hochwertige Stahlrahmen macht die Maschine zu einer robusten und verlässlichen Lösung für den Dauereinsatz
- Handrad mit Tiefenkontrolle ermöglicht ein schnelles, einfaches und präzises Einstellen des Schneidblattes
- Präzisions-Schneidwelle mit dauergeschmierten Stehlagern für einen ruhigen und stoßfreien Lauf sowie eine einfache Instandsetzung
- Beidseitig regulierbare Wasserzufuhr sichert ausreichenden Wasserfluss und optimale Scheibenleistung bei gleichzeitiger Dosierung des Wassers
- Wassertank mit großer Kapazität (70 L) erlaubt Nassschnitt auch ohne direkte Wasserquelle
- Schnitttiefenanzeiger erlaubt einfache Überwachung des Schnitts
- Parkbremse für einen sicheren Stand der Maschine während des Nichtgebrauchs
- Mit Not-Aus-Schalter für größtmögliche Anwendersicherheit

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184632006
EAN Code 13	5450248810698

13PS | 9,6kW | BENZIN

Kraftstoff	Benzin
Motor	HONDA GX390 Cycl.
Motorleistung	9,6 kW (13 PS)
Blattaufnahme	Ø 500 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	190 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.050 x 580 x 990 mm
Gewicht	140 kg

Wassertank	70 L
Drehzahl Schneidwelle	2.550 min^{-1}
Anlasser	Seilstart
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	4,22 m/s^2
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	105 dB(A) / 89 dB(A)

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTTIEFE

SCHNITTTIEFENANZEIGER


PARKBREMSE FÜR EINEN SICHEREN STAND DER MASCHINE

EINFACHES WECHSELN DES LUFTFILTERS

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHEIBE **FÜR CS1**

Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	**EXTREME BETON**	**EXTREME BETON SILENCIO**	**EXTREME ASPHALT**	**PRO 4X4 EXPLORER**
Durchmesser	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art.-Nr.	70184601690	70184630416	70184694913	70184602097