NEU BAUKREISSÄGEN

CWT 255

- Max. Schnittbreite 620 mm rechts, 315 mm links liefert großzügig Platz für Materialablage bei längeren Werkstücken
- Vordere und hintere Profilleiste erlaubt schnelles, leichtgängiges und genaues Einstellen
- Vorderseitig angebrachtes Kontrollrad erlaubt das einfache Einstellen des Sägeblattwinkels und der Sägeblatthöhe
- Leichter, jedoch sehr starker und robuster Metallrohrrahmen, der perfekt für hohe Beanspruchung ist
- Anti-Rückstoßsystem für maximale Anwendersicherheit

CWT 315 / CWT 450

- Kraftvoller Motor (bis 3 kW) für ein angenehmes Trennen
- Starke, klappbare Krantransportösen gewährleisten einen sicheren Transport
- Langlebiger und starker Rahmen, der perfekt für den Dauereinsatz ist
- Tisch einfach und für jeden Einsatz ausklappbar auf 1.890 mm Länge
- Verschiedene Wege der Staubabsaugung

	CWT 255 20-1-230V	**CWT 315** 30-1-230V	**CWT 450** 40-3-380V
Art.-Nr.	70184631918	70184631919	70184631920
EAN Code 13	5450248808398	5450248808404	5450248808411
Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 1,5 kW (2 PS)	230 V 1~ / 2 kW (3 PS)	380 V 3~ / 3 kW (4 PS)
Sicherung / Generator	16 A /6 kVA	16 A / 6 kVA	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser × Aufnahme	Ø 255 x 16 mm	Ø 315 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
Drehzahl Schneidwelle	4.500 min^{-1}	2.600 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	80 / 55 mm	110 mm	155 mm
Max. Schnittlänge	∞	∞	∞
Max. Materialhöhe	80 mm	115 mm	160 mm
Abmessungen Schneidtisch	624 x 550 mm	885 x 700 mm	1.008 x 780 mm
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	92 db (A) / 105 db (A) m/s^2	86,3 db (A) / 103,5 db (A) m/s^2	91,1 db (A) /104,7 db (A) m/s^2
Abmessungen (L × B × H)	650 x 650 x 500 mm	1.010 x 730 x 970 mm	1.180 x 770 x 1.010 mm
Abmessungen (ausgeklappter Tisch)	-	1.690 x 725 x 986 mm	1.890 x 760 x 1.025 mm
Gewicht (kg)	23,5	71	92

BESONDERHEITEN

CWT 255

DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE

CWT 315 / CWT 450

4 EINKLAPPBARE KRANTRANSPORTÖSEN

AUSKLAPPBARER TISCH

ÖFFNUNG FÜR STAUBABSAUGUNG