Baubeschreibung 2,80m Schnelläuferbauwagen Typ "Little Rapid - Light"

v_{max}: **80 km/h**

Rahmen:	ISO-Norm U- Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert	
	Zul. Gesamtgewicht:	m = **750kg, mit PKW-Kupplung**
	Kuppelhöhen:	PKW-Kupplung: ca. 420mm +/- 40mm
Aufbau:	Länge:	2,80m, über alles ca. 4,20m
	Breite:	2,20m über alles, 2,10m der Aufbau
	Höhe:	3,00m, Innenhöhe im Scheitel 2,30m
Fahrwerk:	Achse:	Al-Ko **Gummifederachse**, **ungebremst,**
	Räder:	Zwei Neureifen 195/50 B10 auf Felge 6.00.10H2 oder glw.
	Stützrad:	kleines Vollgummirad, Kurbeltrieb, als Ankoppelhilfe nutzbar
	Sonstiges:	Vorlegekeile vorne links montiert, mit Halter,
Sicherheit:	1 Satz	abgestimmte **Stoßdämpfer**, das Sicherheitsplus
TÜV/DEKRA:	1 Stck.	Techn. Vollgutachten gemäß §13 EG-FGV, berechtigt zur Zulassung des Bauwagens,
Fz-Elektrik:	2 Stck.	Blink-, Brems- Schlußlicht: 12V 21/21/5W
12V	1 Stck.	Kennzeichenbeleuchtung : 12V/ 5W
	2 Stck.	Umrißleuchten: 12V/ 4W (Sofitten)
	1 Stck.	**Nebelleuchte:** 12V/21W
	1 Stck.	**13- pol. Stecker** mit Anschlußkabel, nicht abnehmbar,
	2 Stck.	**Begrenzungsleuchten vorne** mit Rückstrahler (weiß)
	1 Stck.	**Rückfahrscheinwerfer**
Dachaufbau:	Dachoberfläche:	verzinktes Stahlblech 0,6mm, 2x maschinell gefalzt
	Belastbarkeit:	300 N/m² (nicht begehbar)
	Isolierung:	40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102,
	Innenverkleidung:	2,5mm melaminharzbeschichtete MDF-platte, weiß,
	Dachentwässerung:	zwei außenliegende Dachrinnen
Wandaufbau:	Außenhaut:	galvanisch-verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm,
	Lackierung:	Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, **Farbe RAL 7032, kieselgrau**
	Isolierung:	40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102
	Innenverkleidung:	4mm melaminharzbeschichtete MDF-platte, Druckmuster, hell
Bodenaufbau:	Konstruktion:	Längs- und querlaufende Stahlträger aus U-Profilen,
	Fußboden:	2x16mm Spanplatten, V100, Unterbodenbeschichtung, Innen wasserfester Anstrich,
	Belastbarkeit:	Im Stand 1000 N/m^2, in Fahrt *zGG u. Stützlast* beachten
Außentüren:	1 Stck.	Stahl-Außentür 750x1875, ZK, mit verzinkter und lackierter Stahlzarge, Gummidichtung, Tür glatte Ausführung, Zylinderschloß mit 3 Schlüssel und Sturmhaken,
Treppe:	1 Stck.	verzinkte einstufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar
Fenster:	1 Stck.	Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahlläden von innen verriegelbar, verzinkt
Windfang:	1 Stck.	Windfang als Vorhang ausgebildet, schwerentflammbar,
Bänke:	2 Stck.	1,20 m als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20, lackiert in RAL 7016
Tisch:	1 Stck.	Stabiles Stahlrohrtischgestell mit 1,20 x 0,70m Tischplatte aus 19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar

Weiter Seite 2

Kleiderhaken:	4 Stck.	An Innenwand mit Holzauskleidung (Verstärkung) verschraubt,
E-Anlage:	1 Stck.	CEE-Außenanschluß, 3pol., 230V,16A, max. 3,68KW
	1 Stck.	**Kleinverteiler mit RCD 25/0,03A, 1x LS B10A**, 1 freier Platz für spätere Erweiterungen der E-Anlage
	1 Stck.	Schalter- Steckdosenkombination, Feuchtraum
Heizung:	1 Stck.	E-Heizer 2000W mit **elektronischem Thermostat** und digitaler **Temperaturanzeige**, inkl. elektronischer programmierbarer **Zeitschaltuhr**, Grundlage ist die EU-VO 2015/1188

Irrtümer und technische Änderungen, welche gegenüber dem Angebot Verbesserungen ergeben, vorbehalten!