Baubeschreibung 5,00m Bauwagen, Typ "RASANT 500"
*** Ausführung Einachser, 80km/h, gefedert, gebremst ***

Rahmen:	ISO-Norm U - Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert		
	Bauwagenleergewicht:	≈ 1300kg	
	Zul. Gesamtgewicht:	**1500kg** mit PKW-Kupplung,	
	Kuppelhöhen:	ca. 450mm	
Aufbau:	Länge:	5,00m, über alles ca. 6,75m	
	Breite:	2,20m über alles, 2,10m der Aufbau	
	Höhe:	3,00m, Innenhöhe im Scheitel 2,30m	
Schnellläufer**:**	Achse:	Al-Ko Gummifederachse mit integrierten Radbremsen	
	Räder:	Zwei **Neureifen 195/50 B10** o. glw,	
	Bremsart:	mechanische Auflaufbremse, Gestänge/Bowdenzüge	
	Handbremse:	mechanisch, mit Gasfederunterstützung,	
	Stützrad:	kleines Vollgummirad, Kurbeltrieb, als Ankoppelhilfe nutzbar	
	Sonstiges:	Rückfahrautomatik zum Rangieren des Hängers	
TÜV/DEKRA:	1 Stck.	Techn. Vollgutachten gemäß §13 EG-FGV	
Fz-Elektrik:	2 Stck.	Blink-, Brems- Schlusslicht:	12V 21/21/5W
12V	1 Stck.	Kennzeichenbeleuchtung:	12V/ 5 W
	2 Stck.	hintere Umrißleuchten:	12V/ 4 W
	1 Stck.	**Nebelleuchte:**	12V/ 21W
	1 Stck.	**Rückfahrscheinwerfer**	12V/ 21W
	2 Stck.	**vordere weiße Begrenzungsleuchten**	12V/ 4 W
	1 Stck.	**13 -pol.** Stecker mit Anschlusskabel, nicht abnehmbar,	
Dachaufbau:	Dachentwässerung:	zwei außenliegende Dachrinnen	
	Dachoberfläche:	verzinktes Glattblech gefalzt,	
	Belastbarkeit:	500 N/m² (nicht begehbar)	
	Isolierung:	40mm Mineralwolle WLG 035, Brandkl.A2, DIN 4102,	
	Innenverkleidung:	2,5mm melaminharzbeschichtete MDF-platte, weiß,	
Wandaufbau:	Außenhaut:	galvanisch-verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm, zwangsbelüftet montiert	
	Lackierung:	Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, Farbe RAL 7032, kieselgrau	
	Isolierung:	40mm Mineralwolle WLG 035, Brandkl.A2, DIN 4102	
	Innenverkleidung:	4mm melaminharzbeschichtete MDF-platte, Druckmuster	
Bodenaufbau:	Konstruktion:	quer laufende Stahlträger aus U-Profilen, ebener Boden,	
	Fußboden:	2x16mm Spanplatten, V100, Unterbodenbeschichtung Innen abriebfeste Bodenfarbe, Wandanschluss mit 8mm Spanplatten-Sockelleisten	
	Belastbarkeit:	Im Stand standardmäßig 1000 N/m², in Fahrt zGG und Stützlast beachten!	
Außentüren:	1 Stck.	Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert mit verzinkter und lackierter Stahlzarge, mit Gummidichtung, Tür in glatter Ausführung, Zylinderschloss mit 3 Schlüssel und Sturmhaken.	
Treppe:	1 Stck.	verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar	
Fenster:	2 Stck.	Kst- Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahlläden von innen verriegelbar, verzinkt	
Bänke:	2 Stck.	**2,40m** als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20, in gleicher Farbe wie Fußboden, Sitzfläche weiß beschichtet, abwaschbar,	
Tisch:	1 Stck.	Stabiles Stahlrohrtischgestell mit **2,40x 0,70m** Tischplatte aus 19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar	

Kleiderhaken:	8 Stck.	An Innenwand mit Holzauskleidung (Verstärkung) verschraubt,
E-Installation:	1 Stck.	CEE-Außenanschluss, Eingang 230V/16A, nach DIN-VDE
	1 Stck.	Kleinverteiler mit RCD 25/0,03A und Leitungsschutzschalter B10A,
	1 Stck.	Schalter - Steckdosenkombination
E-Heizung:	1 Stck.	E-Heizer 2000W **mit elektron. Thermostat** und digitaler Anzeige der Temperatur. Erkennt offene Fenster und Türen. Heizzeiten können frei programmiert werden. Bitte Bedienungsanleitung lesen. Grundlage ist die EU-VO 2015/1188 und 2016/2282
Beleuchtung:	2 Stck.	Korblampen 810 lm,

Irrtümer und technische Änderungen, welche gegenüber dem Angebot Verbesserungen ergeben, vorbehalten!